sentura de la constitución de la

CL 2-3000






















Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).

Долив воды не требуется в течение всего срока службы.

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.

Установка на крышку не допускается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	2
Срок службы, не менее, лет	20
Номинальная емкость, С ₁₀ до 1,80 В/эл, Ач	3000
Внутреннее сопротивление полностью заряженного элемента, мОм	0,25
Среднемесячный саморазряд, не более%	3
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	2,26-2,28 2,30-2,35
Максимальный зарядный ток, А	600
Вес (±3%), кг	188




РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт (25°C)										
Конечное напряжение,	Время разряда									
В/блок	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3ч	5ч	10 ч	20 ч	
1,65 B	11302	10302	5787	4757	3697	1339	1045	651	367	
1,70 B	10757	9817	5515	4606	3606	1306	1018	645	361	
1,75 B	10241	9363	5242	4454	3515	1273	994	639	358	
1,80 B	9757	8908	5000	4303	3424	1242	970	633	355	


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок









Тип вывода

710mm 3553mm

ООО «Пауэрконцепт» Бесплатные звонки по России: 8 800 250 97 48 Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 Самара тел.: +7 846 302 87 65 Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 Казань тел.: +7 843 225 30 Москва тел.: +7 495 786 97 48 Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71